



SV-LNR

L05-L10-L15

6/6 - 6/8 - 8/8

CR - RC

LİNEER LED AYDINLATMA

LINEAR LED LIGHTING

- ▶ Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- ▶ Cıva içermeyen geri dönüşümlü doğa dostu ürün
- ▶ Yüksek kaliteli güvenli izole LED sürücü
- ▶ Yüksek kaliteli LED malzeme
- ▶ Uzun ömürlü, bakım masrafsız kullanım - 50.000 saate kadar etkin kullanım

- ▶ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- ▶ Mercury-free, recyclable, environmentally friendly products
- ▶ High-quality security isolated LED drivers
- ▶ High-quality LED material
- ▶ Long life, maintenance free of charge to use - 50.000 hours of active use

Gövde

Body

Alüminyum Ekstrüzyon
Aluminium Extrusion

Led Model

Led

SMD Mid Power LED
SMD Mid Power LED

Sürücü Model

Drive Model

Yüksek Verimlilikte Sürücü
High Efficiency Driver

Opsiyonlar

Options

Dimleme DALI 1-10V
Dimming Options


Acil Aydınlatma
Emergency Lighting

1 Saatlik Kit 1 Hour Kit
3 Saatlik Kit 3 Hours Kit

Sensör PIR
Sensor

SV-LNR ▶ Işık Açılırları ▶ Lighting Angles

120°



Teknik Çizim ▶ Technical Drawing



Lineer ürünler en fazla 2,4 metre uzunlukta üretilebilir.

Kontrol Seçenekleri ▶ Control Options

On/Off	DALI	1-10V
--------	------	-------

Giriş Gerilimi Seçenekleri ▶ Input Voltage Options

24V DC	220V AC
--------	---------

Teknik Çizim Tablo ▶ Technical Drawing Table

Ürün Kodu Product Code	U (mm)	G (mm)	D (mm)
SV-SA-LNR L05 6/6 12	500	65	60
SV-SA-LNR L10 6/6 24	1000	65	60
SV-SA-LNR L15 6/6 36	1500	65	60
SV-SU-LNR L05 6/8 14	500	55	75
SV-SU-LNR L10 6/8 28	1000	55	75
SV-SU-LNR L15 6/8 42	1500	55	75
SV-SU-LNR L05 8/8 14	500	85	85
SV-SU-LNR L10 8/8 28	1000	85	85
SV-SU-LNR L15 8/8 42	1500	85	85
SV-SU-LNR L10 CR 24	1000	50	48
SV-SU-LNR L10 RC 24	1000	41	60

Ambalaj Bilgileri ▶ Packaging Information

Ürün Kodu Product Code	Paket Ölçüsü Package Quantity	Paket Hacmi Package Volume	Paket Ağırlığı Package Weight
SV-SA-LNR L05 6/6 12	510x100x100	0,0051 m ³	1,5 kg
SV-SA-LNR L10 6/6 24	1010x100x100	0,0101 m ³	2,5 kg
SV-SA-LNR L15 6/6 36	1510x100x100	0,0151 m ³	4 kg
SV-SU-LNR L05 6/8 14	510x100x100	0,0051 m ³	1,5 kg
SV-SU-LNR L10 6/8 28	1010x100x100	0,0101 m ³	2,5 kg
SV-SU-LNR L15 6/8 42	1510x100x100	0,0151 m ³	4 kg
SV-SU-LNR L05 8/8 14	510x100x100	0,0051 m ³	1,5 kg
SV-SU-LNR L10 8/8 28	1010x100x100	0,0101 m ³	2,5 kg
SV-SU-LNR L15 8/8 42	1510x100x100	0,0151 m ³	4 kg
SV-SU-LNR L10 CR 24	1010x100x100	0,0101 m ³	2,5 kg
SV-SU-LNR L10 RC 24	1010x100x100	0,0101 m ³	2,5 kg

Teknik Özellikler ▶ Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketim Rated Power	Giriş Voltajı Input Voltage	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Değeri Luminous Flux	Etkinlik Faktörü Efficiency Factor	CRI CRI	IŞIK AÇISI Light Angle	IP Sınıfı IP Class
SV-SA-LNR L05 6/6 12	12W	AC220~240V	3000K/4000K/5000K/6000K	1.200 lm	100 Lm/W	≥80	120°	IP20
SV-SA-LNR L10 6/6 24	24W	AC220~240V	3000K/4000K/5000K/6000K	2.400 lm	100 Lm/W	≥80	120°	IP20
SV-SA-LNR L15 6/6 36	36W	AC220~240V	3000K/4000K/5000K/6000K	3.600 lm	100 Lm/W	≥80	120°	IP20
SV-SU-LNR L05 6/8 14	14W	AC220~240V	3000K/4000K/5000K/6000K	1.400 lm	100 Lm/W	≥80	120°	IP20
SV-SU-LNR L10 6/8 28	28W	AC220~240V	3000K/4000K/5000K/6000K	2.800 lm	100 Lm/W	≥80	120°	IP20
SV-SU-LNR L15 6/8 42	42W	AC220~240V	3000K/4000K/5000K/6000K	4.200 lm	100 Lm/W	≥80	120°	IP20
SV-SU-LNR L05 8/8 14	14W	AC220~240V	3000K/4000K/5000K/6000K	1.250 lm	90 Lm/W	≥80	120°	IP20
SV-SU-LNR L10 8/8 28	28W	AC220~240V	3000K/4000K/5000K/6000K	2.500 lm	90 Lm/W	≥80	120°	IP20
SV-SU-LNR L15 8/8 42	42W	AC220~240V	3000K/4000K/5000K/6000K	3.750 lm	90 Lm/W	≥80	120°	IP20
SV-SU-LNR L10 CR 24	24W	24V DC	3000K/4000K/5000K/6000K	2.160 lm	90 Lm/W	≥80	120°	IP20
SV-SU-LNR L10 RC 24	24W	24V DC	3000K/4000K/5000K/6000K	2.160 lm	90 Lm/W	≥80	120°	IP20

