



SV-ETN PC L120

PC ETANJ LED AYDINLATMA CEILING PC LED LIGHTING

- ▶ Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- ▶ Cıva içermeyen geri dönüşümlü doğa dostu ürün
- ▶ Yüksek kaliteli güvenli izole LED sürücü
- ▶ Yüksek kaliteli LED malzeme
- ▶ Uzun ömürlü, bakım masrafsız kullanım

- ▶ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- ▶ Mercury-free, recyclable, environmentally friendly products
- ▶ High-quality security isolated LED drivers
- ▶ High-quality LED material
- ▶ Long life, maintenance free of charge to use

Gövde
Body

PC Enjeksiyon
PC Injection

Led Model
Led

SMD Mid/High Power LED
SMD Mid/High Power

Optik Kapak
Optical Cover

Yüksek Geçirgenlikli PC
PC with High Light Transmission

Sürücü Model
Drive Model

Yüksek Verimlilikte Sabit Akımlı Sürücü
High Efficiency Constant Current Driver

Opsiyonlar
Options

Dimleme
Dimming Options

DALI
1-10V

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting

1 Saatlik Kit 1 Hour Kit
3 Saatlik Kit 3 Hours Kit


Sensör
Sensor

PIR

Koridor Fonksiyonu
Corridor Function

SV-ETN-PC ▶ Işık Açıları ▶ Lighting Angles

120°



Teknik Çizim ▶ Technical Drawing



Teknik Çizim Tablo ▶ Technical Drawing Table

Ürün Kodu Product Code	U (mm)	G (mm)	D (mm)
SV-ETN-PC L120	1260	113	90

Ambalaj Bilgileri ▶ Packaging Information

Ürün Kodu Product Code	Paket Ölçüsü Package Quantity	Paket Hacmi Package Volume	Paket Ağırlığı Package Weight
SV-ETN-PC L120	1330x160x110	0,0234 m ³	3 kg

Kontrol Seçenekleri

▶ Control Options

On/Off	1-10V	DALI
--------	-------	------

Acil Aydınlatma Seçenekleri

▶ Emergency Lighting Options

1 Saat	3 Saat
--------	--------

Sensör Seçenekleri

▶ Sensor Options

PIR

Teknik Özellikler ▶ Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketim Rated Power	Giriş Voltajı Input Voltage	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Değeri Luminous Flux	Etkinlik Faktörü Efficiency Factor	CRI CRI	IŞIK AÇISI Light Angle	IP Sınıfı IP Class
SV-ETN-PC L120	40W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	4800 lm	120 lm/W	≥80	120°	IP65
SV-ETN-PC L120	45W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	5400 lm	120 lm/W	≥80	120°	IP65
SV-ETN-PC L120	60W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	7500 lm	125 lm/W	≥80	120°	IP65