

HAREKETLİ COB LED DOWNLIGHT ARMATÜRLERİ

ADJUSTABLE COB LED DOWNLIGHTS



Gövde
Body

Aluminyum Enjeksiyon
Aluminium Injection

Led Model
Led

COB LED
COB LED

Optik Kapak
Optical Cover

Darbeye Dayanıklı Temperli Cam
Toughened Glass Protection


Sürücü Model
Drive Model

Yüksek Verimlilikte Sabit Akımlı Sürücü
High Efficiency Constant Current Driver

Teknik Çizim Tablosu ▶ Technical Drawing Table

Ürün Kodu Product Code	Ø (mm)	H (mm)	KESİM ÖLÇÜSÜ CUT OUT Ø (mm)
SV-SA-DWL MS 7	72	100	62
SV-SA-DWL MS 12	100	110	90
SV-SA-DWL MS 20	130	130	120

Teknik Çizim ▶ Technical Drawing



Teknik Özellikler ▶ Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketimi Rated Power	Giriş Voltajı Input Voltage	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Değeri Luminous Flux	Etkinlik Faktörü Efficiency Factor	CRI CRI	Işık Açısı Light Angle	IP Sınıfı IP Class
SV-SA-DWL MS 7	7W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	875 lm	125 lm/W	≥80	24°	IP20
SV-SA-DWL MS 12	12W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	1500 lm	125 lm/W	≥80	24°	IP20
SV-SA-DWL MS 20	20W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	2600 lm	125 lm/W	≥90	24°	IP20

