

BOLLARD ARMATÜRLERİ

BOLLARD LUMINAIRES



Gövde

Body

Alüminyum profil gövde, galvanizli metal ankraj

Aluminium profile housing, galvanized anchorage

Led Model

Led

SMD Mid/High Power LED

SMD Mid/High Power LED

Optik Kapak

Optical Cover

Darbeye Dayanıklı Temperli Cam + Opsiyonel Lens Seçenekli

Toughened Glass Protection + Optional Lens Selections

Sürücü Model

Drive Model


Yüksek Verimlilikte Sabit Akımlı Sürücü

High Efficiency Constant Current Driver


Teknik Çizim Tablosu ▶ Technical Drawing Table

Ürün Kodu Product Code	U (mm)	G (mm)	D (mm)	H (mm)
SV-BHC 12	100	100	220	600-900

Teknik Çizim ▶ Technical Drawing



Ankraj ▶ Anchorage



Ürün Kodu
Product Code

SV-AN 12

Teknik Özellikler ▶ Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketimi Rated Power	Giriş Voltajı Input Voltage	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Değeri Luminous Flux	Etkinlik Faktörü Efficiency Factor	CRI CRI	Işık Açısı Light Angle	IP Sınıfı IP Class
SV-BHC 12	12W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	1200 lm	110 lm/W	≥80	120°	IP65



Gövde

Body

Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj

Die-cast Aluminium and extruded body, galvanized metal anchorage

Led Model

Led

SMD Mid/High Power LED

SMD Mid/High Power LED

Optik Kapak

Optical Cover

Darbeye Dayanıklı Temperli Cam + Opsiyonel Lens Seçenekli

Toughened Glass Protection + Optional Lens Selections

Sürücü Model

Drive Model

Yüksek Verimlilikte Sabit Akımlı Sürücü

High Efficiency Constant Current Driver

Teknik Çizim Tablosu ▶ Technical Drawing Table

Ürün Kodu Product Code	U (mm)	G (mm)	D (mm)
SV-BHC 21	150	150	1000

Teknik Çizim ▶ Technical Drawing



Ankraj ▶ Anchorage



Ürün Kodu
Product Code

SV-AN 21

Teknik Özellikler ▶ Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketimi Rated Power	Giriş Voltajı Input Voltage	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Değeri Luminous Flux	Etkinlik Faktörü Efficiency Factor	CRI CRI	Işık Açısı Light Angle	IP Sınıfı IP Class
SV-BHC 21	21W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	2310 lm	110 lm/W	≥80	120°	IP65