

COB LED DOWNLIGHT ARMATÜRLERİ

COB LED DOWNLIGHTS



Gövde
Body

Aluminyum Enjeksiyon
Aluminium Injection

Led Model
Led

COB LED
COB LED

Optik Kapak
Optical Cover

Darbeye Dayanıklı Temperli Cam
Toughened Glass Protection

Sürücü Model
Drive Model

Yüksek Verimlilikte Sabit Akımlı Sürücü
High Efficiency Constant Current Driver


Reflektör Renkleri
Reflector Colors

Bakır, Altın, Gümüş, Siyah, Beyaz
Rose-gold, Gold, Silver, Black, White

Teknik Çizim Tablosu ▶ Technical Drawing Table

Ürün Kodu Product Code	Ø (mm)	H (mm)	KESİM ÖLÇÜSÜ CUT OUT Ø (mm)
SV-SA-DWL MD 7	76	50	65
SV-SA-DWL MD 12	100	68	85
SV-SA-DWL MD 30	140	95	125

Teknik Çizim ▶ Technical Drawing



Teknik Özellikler ▶ Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketimi Rated Power	Giriş Voltajı Input Voltage	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Değeri Luminous Flux	Etkinlik Faktörü Efficiency Factor	CRI CRI	Işık Açısı Light Angle	IP Sınıfı IP Class
SV-SA-DWL MD 7	7W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	875 lm	125 lm/W	≥80	30°	IP20
SV-SA-DWL MD 12	12W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	1500 lm	125 lm/W	≥80	30°	IP20
SV-SA-DWL MD 30	30W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	3750 lm	125 lm/W	≥90	30°	IP20

